



T-516

Tekstiililakka - TextileLaquer

Soveltuvuus

Rispaantumaton reuna

Rullaverhot, panderollit, viirit, pöytätabletit, markiisit

Kosteuden kestävä

Suihkuverhot, puutarhatekstiilit, pöytäliinat, pöytätabletit

Likaa hylkivä

Tee koko kangaspinnasta likaa hylkivä suojaamalla painettu kuvakuosi Tekstiililakalla

Kankaan jäykistäminen

Maalaamalla Tekstiililakkaa useampana kerroksena kevyellä välikuivatuksella tekstiili saa jäykemmän pintatunnon

Työskentely

Sivellin

Kaksi peräkkäistä sivelykertaa kevyellä välikuivatuksella jättä hyvän suojaavan kerroksen kankaan pintaan.

Ruisku

Tarvittaessa ohennettava STO-10 Yleisohenteella

Maalaustela

Kaksi lakkakerrosta välikuivatuksella.

Silkkipaino

Seulatiheys 40T - 60T Vesiresistanssi kaavio. Kaksi peräkkäistä painovetoa kevyellä välikuivatuksella

Kiinnitys

Pesukestävyys

T-516 Tekstiililakka lämpökäsitellään hienopesun kestäväksi seuraavasti:

Uuni tai Lämpötunneli 150°C / 3min

Prässi tai silitysrauta 150°C / 2 x 15sek