

Päiväys: 4.5.2017

Edellinen päiväs:

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot**

Kauppanimi
Emo-tekstiiliväri #10 Sitruunankeltainen

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

- 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Reaktiivivärijäysväri luonnonkuitujen ja sekoitekankaiden värykseen
- 1.2.2 Toimialakoodi DB 173
- 1.2.3 Käyttötarkoituskoodi 10
- 1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen
- 1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

- 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Emo-tuotanto Oy
- 1.3.2 Yhteystiedot
- Katuosoite Jäniksenpolku 15
- Postinumero ja -toimipaikka 70400 Kuopio
- Puhelin 017 – 3645 364
- Telefax 017 – 3645 105
- Y-tunnus FI0619465-1
- 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

1.4 Hätähelinnumero

- 1.4.1 Numero, nimi ja osoite
017 – 3645 364, Emo-tuotanto Oy, Jäniksenpolku 15, 70400 Kuopio.

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

2.1.1 CAS-numero tai muu koodi	2.1.2 Aineosan nimi	2.1.3 Pitoisuus	2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
94158-87-9	C. I. Reactive Yellow 160	4 – 5 %	Xi, R43

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

- 3.1 TERVEYS
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.



Ärsyttävä

4. ENSIAPUOHJEET

- 4.1 YLEISTÄ
Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet riisuttava välittömästi.
- 4.2 Hengitys
Sumua/höyryjä hengittänyt saatettava raittiiseen ilmaan. Hengitysvaikeuksien esiintyessä lääkinnällinen apu tarpeen.
- 4.3 Iho
Iho puhdistetaan käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa tai muuta sopivaa ihonpuhdistusainetta.
- 4.4 Roiskeet silmiin
Silmät huuhdellaan riittävän kauan runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki huuhtelun aikana. Viipymättä yhteys (silmä)lääkäriin.
- 4.5 Nieleminen
Tuotetta nielleelle annetaan viipymättä ja toistuvasti vettä juotavaksi. Mikäli mahdollista veteen lisätään lääkehiiltä. Tunnettaessa pahoinvointia yhteys lääkäriin.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

- 5.1 Sopivat sammutusaineet
Vesisumu, vaahto, kuivasammutusaine, CO2.
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa
Eristävä hengityksensuojain.
- 5.5 Muita ohjeita
Tuotteen palamisjätteet ja saastunut sammutusvesi pyrittävä keräämään talteen.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8.

- 6.2 **Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Estettävä tuotteen joutuminen viemäriverkostoon ja vesistöön.
- 6.3 **Puhdistusohjeet**
Imeytetään imukykyiseen materiaaliin ja kootaan suljettaviin astioihin.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 **Käsittely**
Katso kohta 8. Järjestettävä käsittelytilojen riittävä ilmanvaihto (kohdepoisto). Astiat suljettava käytön jälkeen.
- 7.2 **Varastointi**
Astiat säilytetään tiiviisti suljettuina. Vältettävä liiallista kuumentamista. Tuote suojattava kuivumiselta. Tuote suojattava yli 50C ja alle 0C lämpötiloilta.

VCI-varastoluokka: 12 (palamattomat nesteet).

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 **Työperäisen altistuksen torjunta**
Järjestettävä käsittelytilojen riittävä ilmanvaihto (kohdepoisto). Ehdottomasti vältettävä pölyn, sumun tai höyryjen hengittämistä. Vältettävä ihokosketusta sekä tuotteen joutumista silmiin. Erillään elintarvikkeista ja nautintoaineista. Vältettävä syömistä, juomista ja tupakointia käsittelyn aikana. Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet riisuttava välittömästi. Kädet pestävä tauolle mentäessä ja työpäivän päätyttyä. Käytettävä sopivaa suojavoidetta.

Henkilöiden joilla on krooninen hengitysteiden sairaus, tulisi välttää työskentelyä jauhemaisen reaktiiviväriaineiden kanssa.

Mikäli ilmenee hengenahdistusta tai astmankaltaisia oireita reaktiiviväriaineita käsiteltäessä on heti otettava yhteys lääkäriin.

Henkilöiden joilla on todettu allergia jauhemaisille reaktiiviväriaineille, tulisi välttää kaikkea altistumista reaktiiviväriaineiden päylle.

- 8.2 **Hengityksensuojaus**
Tuotehöyryjen esiintyessä käytettävä hengityksensuojainta yhdistelmäsuodattimella ABEK (DIN 3181).
- 8.3 **Silmiensuojaus**
Sivusuojalliset suojalasit.
- 8.4 **Käsiensuojaus**
Tarkoituksenmukaiset suojakäsineet, esim. PVC:tä tai nitrilikumia. Tuotteen likaamat suojakäsineet vaihdettava välittömästi. Vältettävä ihokosketusta suojakäsineiden tahriintuneisiin kohtiin.
- 8.5 **Ihonsuojaus**
Tarkoituksenmukainen suojavaatetus.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 **Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Keltainen neste, heikko haju.
- 9.2 **pH**
Liuos n. 5 – 5,5.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 **Stabiilisuus**
Lämpähajoaminen > 250C.
- 10.2 **Vältettävät materiaalit**
Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisesti käytettynä.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 **Välitön myrkyllisyys**
> 5000 mg/kg, LD50 (suun kautta, rotta)
- 11.2 **Ihokosketus**
Ei ärsytystä.
- 11.3 **Roiskeet silmiin**
Ei ärsytystä.
- 11.4 **Herkistyminen**
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

- 12.1.1 **Myrkyllisyys vesieliöille**
Kalatoksisuus: LC50: 100 mg/l
- 12.1.2 **Myrkyllisyys muille eliöille**
Bakteeritoksisuus: EC0: 350 mg/l

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus

- 12.3.1 **Biologinen hajoavuus**
10 – 25 %
- 12.3.2 **Muita ohjeita**
WGK: 2 – Vesiympäristöä vaarantava
Tuote ei sisällä AOX-arvoa (DIN EN 1485)
Tuote ei sisällä jätevesimääräysten mukaan huomioitavia määriä raskasmetalleja.
Tuote ei sisällä vapautuvaa tyyppiä, joka voisi vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen.
Tuote ei sisällä fosfaatteja eikä orgaanisia fosforiyhdisteitä.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

- 13.1 **Yleistä**
Jätteiden hävittämisessä noudatettava jätehuoltoon liittyviä EU-direktiivejä sekä paikallisia, alueellisia ja kansallisia määräyksiä.

Mikäli jatkokäyttö ei ole mahdollista tuote hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaan, esim. polttamalla tarkoitukseen soveltuvassa jätteiden polttolaitoksessa.

Puhdistamattomia tyhjiä astioita käsitellään kuten niissä ollutta tuotetta.

13.2. Jätteryhmä

Euroopan jäteluettelon mukainen jättekoodi (2000/532/EY): 04 02 16 *

NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET:

Tekstiiliteollisuuden jätteet: Vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit.

Tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet ovat ongelmajätteitä, ellei jäteasetuksen nojalla yksittäistapauksessa ole toisin päätetty.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 Yleistä

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi.

14.2 Muut tiedot

Tuote ei ole kuljetusmääräysten alainen. Erillään elintarvikkeista ja nautintoaineista.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi



Ärsyttävä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

C.I. Reactive Yellow 160 (4 – 5 %)

15.1.3 R-lausekkeet

R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

15.1.4 S-lausekkeet

S23: Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.

S24: Varottava kemikaalin joutumista iholle.

S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

15.1.5 Viitteet

Tuotteen luokitus ja merkinnät noudattavat voimassa olevia EY:n aine- ja seosdirektiivejä (67/548/ETY ja 1999/45/EY) sekä STM:n asetusta kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Lisäykset, poistot ja muutokset